

Chaqueta

Chaqueta impermeable
de Softshell



Las ventajas

LIGERA: 2 capas

RENDIMIENTO: membrana de alta
rendimiento impermeable-
transpirable

CONFORT: bandas segmentadas +
forro de malla

MODERNA: corte ajustado

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
5HOT16000L	L	10
5HOT16000M	M	10
5HOT16000S	S	10
5HOT1600XL	XL	10
5HOT1602XL	2XL	10
5HOT1603XL	3XL	10
5HOT1604XL	4XL	10
5HOT1605XL	5XL	10
5HOT1606XL	6XL	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en determinados países

CONDICIONES DE LAVADO

Número de lavados 10



Embalaje de venta



Bolsa individual

Véase también

Alternativa

5HOT17



Tejidos

Color	Amarillo AV	Forro 2	FORRO TAFFETAS: 100% Poliéster - 55g/m2 (capucha + bolsillos)
Color 2	Azul marino	Bandas	BANDAS RETROREFLECTANTES: Bandas segmentadas de microesferas: 5cm
Material	SOFTSHELL 2 CAPAS: 100% Poliéster stretch mecánico + Membrana TPU - 100g/m2	Impermeabilidad	8 000 mm
Forro principal	FORRO MESH: 100% Poliéster - 80g/m2 (cuerpo + mangas)	Transpirabilidad	5 000 g/m2/24h

Características técnicas

Costuras	Costuras selladas	Bolsillos	1 bolsillo de pecho con cremallera bajo tubería en Oxford / 2 bolsillos bajos con cremallera bajo tubería / 1 bolsillo de manga con cremallera bajo tubería / 1 bolsillo bajo plaqué interior con cremallera
Capucha	Capucha de tormenta fija integrada en el cuello / Capucha ajustable con velcro + cordón de ajuste elástico y bloqueadores	Ajuste	Base ajustable con cordón elástico y bloqueadores
Cuello	Cuello levantado / Protege mentón	Visibilidad	Bandas segmentadas: 2 cinturones + 2 brazaletes/mangas
Cierre	Cremallera central bajo solapa con velcro	Panel de marcado	Tapa de marcado
Puños	Puños semi-elásticos + Cinta de ajuste con velcro	Corte	Corte Ajustado

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 033/2022/0770

emitido por CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. II

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Ropa de alta visibilidad



CLASS 2 (S + M)

CLASS 3 (L+)

EN343:2019

Protección contra la lluvia



3.3

MAJ 09/03/2026