


Multirriesgos

Mono



### Las ventajas

- \* Industria petrolífera
- \* Industria eléctrica
- \* Soldadura
- \* Industria del automóvil
- \* Servicios públicos

LAS VENTAJAS: suave gracias al ligamento de satén + cintas retroreflectantes

### Embalaje de compra

| Ref.       | Tamaño | Caja |
|------------|--------|------|
| 8MFUCNS    | S      | 10   |
| 8MFUCNM    | M      | 10   |
| 8MFUCNL    | L      | 10   |
| 8MFUCNXL   | XL     | 10   |
| 8MFUCNXXL  | 2XL    | 10   |
| 8MFUCNXXXL | 3XL    | 10   |

*Algunas tallas pueden estar disponibles solo en determinados países*

### Embalaje de venta



Bolsa individual

Véase también

### Alternativa

8MFUCO



### Sectores

- Explotación minera
- Industria de extracción (petróleo, gas)
- Industria pesada y de proceso
- Fabricación mecánica
- Energía (producción y distribución)

### CONDICIONES DE LAVADO

Número de lavados 50



Tejidos

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Color      | Azul marino                                                               |
| Material   | Satén ignífugo : 99 % algodón / 1 % antiestático; 350 g/m²                |
| Material 2 | Mercería: plástico                                                        |
| Bandas     | Cintas retrorreflectantes ignífugas: cintas cosidas con microperlas: 5 cm |

Características técnicas

|                     |                                                              |                     |                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Características     | Compatible con lavado industrial                             | Detalles de acabado | * 2 escudetes traseros                |
| Cuello              | Cuello levantado                                             |                     | * Triple pespunte                     |
| Cierre              | Cremallera central bajo solapa con cierres a presión ocultos | Visibilidad         | * Pictogramas de normas en las mangas |
| Cinturón            | Cintura elástica en los lados                                | Ajustes             | Bandas retrorreflectantes ignífugas   |
| Puños               | Puños ajustables con cierre a presión                        |                     | Dobladillo adicional: +5cm            |
| Bolsillos           | * 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre                |                     |                                       |
|                     | * 1 bolsillo interior                                        |                     |                                       |
|                     | * 2 bolsillos italianos                                      |                     |                                       |
|                     | * 2 bolsillos traseros con solapa y cierre                   |                     |                                       |
|                     | * 1 bolsillo lateral con solapa y cierre                     |                     |                                       |
|                     | * 1 bolsillo para herramientas                               |                     |                                       |
| Cinta               | 2 presillas para dosímetros                                  |                     |                                       |
| Parches de refuerzo | * Bolsillos de sarga en las rodillas con abertura inferior   |                     |                                       |
|                     | * EN 14404: Tipo 2 - Nivel 0                                 |                     |                                       |

## Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **0598/PPE/25/3059**

emitido por SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2, Level 0

EN ISO 11611:2015



CLASS 1 - A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

EN17353:2020



Type B2

EN1149-5:2018



IEC 61482-2:2018



APC 1

ELIM :16 cal/cm<sup>2</sup>

ATPV : 19 cal/cm<sup>2</sup>

Protección de las rodillas para trabajos de rodillas

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y técnicas relacionadas

Ropa de protección contra el calor y las llamas

Ropa de protección. Equipo de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio. Requisitos y métodos de ensayo.

Ropa de protección antiestática

Ropa de protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico

MAJ 25/03/2026